



LUMO23S

Cod. 202523S

Irrigatore di media portata disponibile in due versioni, circolare e a settori regolabili. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. E' adatto per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di qualsiasi natura ed estensione.

Sprinkler of medium discharge available in two patterns, one for complete and one for part circle operation. It is equipped with different interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker providing a uniform distribution of water all over the irrigated area. The great simplicity and the large versatility are amongst its main features; in fact, it can be applied to all kinds of land and cultivation.

Arroseur à débit moyen, fabriqué en deux modèles, circulaire et à secteur. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable qui assure une pluie très fine et régulière sur toute la surface arrosée. Très importantes parmi ses caractéristiques sont la rationalité des mécanismes et la versatilité d'emploi.

Aspersor de media capacidad con funcionamiento circular y con sectores a regulación. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene

Beregner mit mittlerer Tragweite in Sektor oder Kreisbeschreibender Ausführung erhältlich. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Ist für jede Anlage und für jedes Feld verwendbar.



LUMO23

Cod. 202523

Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter	Inch	1 1/4"
Peso netto Net weight	Cod. 202523S Kg	1,280
Poids net Peso neto	Cod. 202523 Kg	1,120
Net gewicht		
Dim. imb. per 10 irrigatori Size/pack. for 10 rainguns Dim. emb. pour 10 arros. Dim.emb. para 10 aspers. Verpackungsmaße für 10 Wasserbestäuber	cm	57x28x26

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 7 + 16 mm

U	P	G	Q		O		□				△			
					Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada arrosador technische Daten für Einzelberegner		Disposizione in quadrato Square pattern Arroseur en carré Aspersores en cuadrado Quadratische Disposition		Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triángulo Rechteckposition					
Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la buse Diámetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse	Pressione Pressure Pression Wasserdruck im Beregner	Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite	Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität	S	I	D	S	I	D	D1	S	I		
mm	atm	m	l/m	m ³ /h	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza irrigatori sull'ala piovana Distance of the sprinklers on the pipeline Distance des arroseurs sur la conduite de pluie Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia max.Distanzzwischen den Beregnern auf einem Rohr	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza irrigatori sull'ala piovana Distance of the sprinklers on the pipeline Distance des arroseurs sur la conduite de pluie Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia max.Distanzzwischen den Beregnern auf einem Rohr	Distanza fra 2 all'piovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max.Distanzzwischen zwei nebeneinanderliegenden Rohren	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	
4	1,5	16,5	62	3,7	855	4,3	23	529	7,0	28	24	672	5,5	
	2,0	17,5	71	4,2	962	4,4	24	576	7,3	30	26	780	5,4	
	3,0	19,5	87	5,2	1194	4,3	27	729	7,1	33	29	957	5,4	
	4,0	21	100	6,0	1384	4,3	29	841	7,1	36	31	1116	5,4	
4	2,0	19	106	6,4	1134	5,6	26	676	9,5	32	28	896	7,1	
	3,0	21	130	7,8	1384	5,6	29	841	9,3	36	31	1116	7,0	
	4,0	22,5	151	9,0	1590	5,7	32	1024	8,8	39	34	1326	6,8	
10	5,0	23,5	170	10,2	1734	5,9	33	1089	9,3	40	35	1400	7,3	
	2,0	21	149	8,9	1384	6,4	29	841	10,6	36	31	1116	8,0	
	3,0	23,5	182	10,9	1734	6,3	33	1089	10,0	40	35	1400	7,8	
	4,0	26	211	12,6	2123	5,9	36	1296	9,7	44	39	1716	7,3	
12	5,0	28	236	14,2	2461	5,8	39	1521	9,3	48	42	2016	7,0	
	2,0	22,5	197	11,8	1590	7,4	32	1024	11,5	39	34	1326	8,9	
	3,0	24	241	14,4	1809	7,9	33	1089	13,2	41	36	1476	9,7	
	4,0	27	278	16,7	2289	7,2	38	1444	11,6	46	40	1840	9,1	
14	5,0	29	311	18,6	2640	7,0	40	1600	11,6	50	43	2150	8,6	