

Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter	Inch 2"
Peso netto Net weight Poids net Peso neto Netgewicht	2,63
Dim./imb. per 4 irrigatori Size/pack. for 4 rainguns Dim./emb pour 4 arros. cm	57x27x38
Dim./emb. para 4 aspers. Verpackungsmaße für 4 Wasserbestäuber	



Cod. 202526

LUMO26

Irrigatore di media portata disponibile in due versioni, circolare e a settori regolabili. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. E' adatto per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di qualsiasi natura ed estensione.

Sprinkler of medium discharge available in two patterns, one for complete and one for part circle operation. It is equipped with different interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker providing a uniform distribution of water all over the irrigated area. The great simplicity and the large versatility are amongst its main features; in fact, it can be applied to all kinds of land and cultivation.

Arroseur à débit moyen, fabriqué en deux modèles, circulaire et à secteur. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable qui assure une pluie très fine et régulière sur toute la surface arrosée. Très importantes parmi ses caractéristiques sont la rationalité des mécanismes et la versatilité d'emploi.

Aspersor de media capacidad con funcionamiento circular y con sectores a regulación. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene

Beregner mit mittlerer Tragweite in Sektor oder Kreisbeschreibender Ausführung erhältlich. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Ist für jede Anlage und für jedes Feld verwendbar.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 12 + 20 mm

U	P	G	Q		○			□			△			
					Dati relativi ad 1 irrigatore Valores for single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador Technische Daten für Einzelberegner			Disposizione in quadrato Square pattern Arroseur en carré Aspersores en cuadrado Quadratische Disposition			Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triángulo Rechteckposition			
Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la buse Dímetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse	Pressione Pressure Pression Presión Wasserdruck im Beregner	Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite	Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität	S	I	D	S	I	D	D ₁	S	I		
				Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza irrigatori sull'ala piovana Distance of the sprinklers on the pipeline Distance des arroseurs sur la conduite de pluie Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	Distanza fra 2 ali piovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max. Distanz zwischen nebeneinanderliegenden Röhren	Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde			
mm	atm	m	l/min	m ² /h	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h	
12	1,5	20	159	9,5	1256	7,5	28	784	12,1	34	30	1020	9,3	
	2	23	184	11,0	1662	6,6	32	1024	10,7	40	34	1360	8,0	
	3	27	224	13,4	2289	5,8	38	1444	9,3	46	40	1840	7,3	
14	2	25	230	13,8	1962	7,0	35	1225	11,2	43	37	1591	8,7	
	3	29	280	16,8	2640	6,3	41	1681	9,9	50	43	2150	7,8	
	4	32	325	19,5	3217	6,0	45	2025	9,6	55	48	2640	7,4	
16	2	27	282	16,9	2289	7,3	38	1444	11,7	46	40	1840	9,2	
	3	31	344	20,6	3017	6,8	43	1849	11,1	53	46	2438	8,4	
	4	34	399	23,9	3629	6,5	48	2304	10,4	59	51	3009	7,9	
18	2	28	343	20,6	2461	8,3	39	1521	13,5	48	42	2016	10,2	
	3	33	434	26,0	3419	7,6	46	2116	12,3	57	49	2793	9,3	
	4	36	506	30,3	4069	7,4	51	2601	11,6	62	54	3348	9,0	
20	2	29	411	24,6	2640	9,3	41	1681	14,6	50	43	2150	11,4	
	3	34	520	31,2	3629	8,5	48	2304	13,5	59	51	3009	10,3	
	4	38	606	36,3	4534	8,0	53	2809	12,9	65	57	3705	9,8	
	5	43	657	39,4	5805	6,7	60	3600	10,9	74	64	4736	8,3	